



# TRANSOIL 10W-30

Lubricante para cajas de velocidades con  
embrague sumergido

## APLICACIONES

Especialmente formulado para las cajas de velocidades con embrague sumergido separado del aceite motor: cárter de caja de velocidades separada del cárter motor.

Todo tipo de Motos, Carretera, Trails, Cross (2 o 4 tiempos, Enduro (2 o 4 tiempos), ciclomotores, Scooters, Quads...

Recomendado donde se solicite aceite con SAE 10W-30 aceite motor o SAE 80 aceite engranajes.

## PRESTACIONES

Cambio de velocidades más fácil.

Elevada resistencia de la película lubricante entre engranajes.

Evita que el embrague deslice para una mayor eficiencia.

Propiedades dispersantes que mantienen limpio el embrague.

Extrema presión, Anti-desgaste, Anti-corrosión, Anti-espuma.

## CONSEJOS DE UTILIZACIÓN

Intervalo de mantenimiento: según preconización del fabricante y adaptado a su propio uso.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Grado de Viscosidad	SAE J 300	<b>10W-30</b>
Densidad a 20°C (68°F)	ASTM D1298	0.871
Viscosidad a 100°C (212°F)	ASTM D445	12.4 mm <sup>2</sup> /s
Viscosidad a 40°C (104°F)	ASTM D445	78.6 mm <sup>2</sup> /s
Índice de viscosidad VIE	ASTM D2270	148
Punto de Inflamación	ASTM D92	224°C / 435°F
Punto de congelación	ASTM D97	-30°C / -22°F