4000 Motion 15W-50

Aceite Motor Gasolina y Diesel

Especificaciones API SL / CF

APLICACIONES

Especialmente diseñado para vehículos equipados con motor Diesel, turbo Diesel, Gasolina a inyección y sistema anti-contaminante.
Recomendado para todo tipo de motores Gasolina y Diesel utilizando todo tipo de carburantes: Gasolina con o sin plomo, gasóleo y GPL.

PRESTACIONES

NORMAS	ACEA A3 / B4-04 - API **SL** / CF
NIVEL DE SERVICIO	MB 229.1; VW 501.01/505.00

La norma API SL es más exigente que la norma API SJ en términos de envejecimiento (intervalo de mantenimiento más largo). Exige mayor poder anti-oxidante permitiendo una viscosidad estable a lo largo de su vida, impide formaciones de barnices y depósitos dentro del cárter, propiedades anti-desgaste y dispersantés mejoradas.
Los detergentes, dispersantés y la aditivación anti-oxidante están particularmente más reforzadas para resistir intervalos de mantenimiento más largos demandados por los fabricantes, para los nuevos modelos de vehículos.
Protección reforzada a altas temperaturas, Anti-corrosión, Anti-espumante.

CONSEJOS DE UTILIZACIÓN

Cambio de aceite: Según preconización del fabricante y adaptado a su propio uso.
MOTUL 4000 Motion 15W-50 puede mezclarse con aceites sintéticos o minerales.

PROPIEDADES

Grado de viscosidad	SAE J 300	**15W-50**
Densidad a 20°C (68°F)	ASTM D1298	0.881
Viscosidad a 40°C (104°F)	ASTM D445	147.4 mm^2/s
Viscosidad a 100°C (212°F)	ASTM D445	19.5 mm^2/s
Índice de viscosidad	ASTM D2270	151
Punto de congelación	ASTM D97	-27°C / -16.6°F
Punto de inflamación	ASTM D92	204°C / 399.2°F
TBN	ASTM D2896	8.0 mg KOH/g

Motul Ibérica, S.A. Se reserva el derecho de modificar las características generales que aparecen en esta ficha hasta el momento en que el cliente formula su pedido, sometido a nuestras condiciones generales de venta y garantía. MOTUL IBÉRICA, S.A. Provença, 386, 3ª - 08025 BARCELONA – SPAIN - Tel. +34 932081130 - Fax +34 932081133 Correo motul@motul.es